



Utilisation

Pour fixer les accessoires de poteaux.

Caractéristiques techniques

Les feuillards sont proposés en quatres sections différentes, de largeur 10 ou 20 mm, épaisseur 0.4 ou 0.7 mm.

Disponible en deux nuances d’acier inoxydable à choisir selon la résistance mécanique souhaitée et les conditions environnementales :

- AISI 430 pour utilisation extérieure
- AISI 304 pour utilisation extérieure avec environnement salin et/ou pollution chimique.

Application

Fastening of pole hardware.

Technical characteristics

The straps are offered in four different sections, 10 or 20 mm wide, 0.4 or 0.7 mm thick.

Available in two grades of stainless steel to choose from depending on the desired mechanical resistance and environmental conditions :

- AISI 430 for exterior use
- AISI 304 for outdoor use with saline environment and/or chemical pollution.

Code	Modèle Model	Dimensions Cross section (mm)	Nuance inox Stainless steel grade	Résistance à la traction Tensile strength (N/mm²)	Allongement mini à la rupture Mini elongation at break	Longueur par rouleau Length per roll	Cond' Packing	 (kg)
1002015	F207-304	20x0,7	AISI 304	540 à 750	45%	50 m	5	5.800
1002013	F204-304	20x0,4	AISI 304	540 à 750	45%	50 m	5	3.400
1002012	F107-304	10x0,7	AISI 304	540 à 750	45%	50 m	5	2.900
1002011	F104-304	10x0,4	AISI 304	540 à 750	45%	50 m	5	1.700
1002019	F207-430	20x0,7	AISI 430	450 à 600	20%	50 m	5	5.800
1002018	F204-430	20x0,4	AISI 430	450 à 600	20%	50 m	5	3.400
1002017	F107-430	10x0,7	AISI 430	450 à 600	20%	50 m	5	2.900
1002016	F104-430	10x0,4	AISI 430	450 à 600	20%	50 m	5	1.700

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles

The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP100202XX_FEUILLARD_202406_FGB